

MINIDRUCKLUFTHEBEZUG 125 KG TCR-125C

Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, werden Sie jetzt fündig. Die TCR-Reihe, kompakte Minihebezüge mit Aluminiumgehäuse in industrieller Qualität!

Merkmale

- * Guter Gewichtsausgleich
- * Eingebautes Scheibenbremssystem
- * Ex-geschützter Motor
- * Keine Hubhöhenbegrenzung
- * Genaue Positionierung der Last durch variable Hub- und Senkgeschwindigkeit
- * Lieferbar in Oberhaken- und Laufkatzenausführung
- * Sehr mobil durch minimales Gewicht

Verwandte Produkte



4X12RTS

Rundstahlkette RTS EN 818-7



AC30-F03DM-8-B

Modularkomb. (Filter/Regler/Öler)



4X12RS60

Rundstahlkette RS60 rostfr. EN818-7



Merkmale

Marke	RedRooster
Anzahl Kettenstränge	1
Senkgeschwindigkeit bei Vollast	16
Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min)	19
Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg)	7
Hubgeschwindigkeit bei Vollast	14
Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min)	19
Kettengewicht (kg/m)	0,35
Kette (mm)	4,0 x 12,0 RTS
Kettenbeutel/Kettenkasten	+
Überlastsicherung	-
Luftanschluss	3/8" BSPT
Luftdruck max. (MPa)	0,63
Luftverbrauch Vollast (l/s)	13,3
mm A	249
mm B	112
mm C	137
mm D	130
mm E	305
mm F	71
mm G	21
mm H	19
mm J	33
mm K	-
mm L	1660
mm M	-
mm N	375
mm P	124
mm X	40
mm Z	170
Schlauchdurchmesser (mm)	13
SMC Wartungseinheit	AC30-F03DM-8-B
Kapazität (kg)	125

MINIDRUCKLUFTHEBEZUG 125 KG TCR-125DPE

Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, werden Sie jetzt fündig. Die TCR-Reihe, kompakte Minihebezüge mit Aluminiumgehäuse in industrieller Qualität!

Merkmale

- * Guter Gewichtsausgleich
- * Eingebautes Scheibenbremssystem
- * Ex-geschützter Motor
- * Keine Hubhöhenbegrenzung
- * Genaue Positionierung der Last durch variable Hub- und Senkgeschwindigkeit
- * Lieferbar in Oberhaken- und Laufkatzenausführung
- * Sehr mobil durch minimales Gewicht

Verwandte Produkte



4X12RTS

Rundstahlkette RTS EN 818-7



AC30-F03DM-8-B

Modularkomb. (Filter/Regler/Öler)



4X12RS60

Rundstahlkette RS60 rostfr. EN818-7



42-02-32-VRC

Drucktastensteuerung TCR-250DPE



Merkmale

Marke	RedRooster
Anzahl Kettenstränge	1
Senkgeschwindigkeit bei Vollast	14,8
Senkgeschwindigkeit 0-Last (m/min)	17,2
Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg)	8,6
Hubgeschwindigkeit bei Vollast	12,8
Hubgeschwindigkeit 0-Last (m/min)	17,2
Kettengewicht (kg/m)	0,35
Kette (mm)	4,0 x 12,0 RTS
Kettenbeutel/Kettenkasten	+
Überlastsicherung	-
Luftanschluss	3/8" BSPT
Luftdruck max. (MPa)	0,63
Luftverbrauch Vollast (l/s)	13,3
mm A	286
mm B	112
mm C	174
mm D	130
mm E	305
mm F	71
mm G	21
mm H	19
mm J	33
mm K	21
mm L	-
mm M	2310
mm N	375
mm P	124
mm X	40
mm Z	170
Schlauchdurchmesser (mm)	13
SMC Wartungseinheit	AC30-F03DM-8-B
Kapazität (kg)	125