




### Zurrgurte nach EN 12195/2

Technische Daten		
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	250	
Gurtbreite mm	25	






### Zugkraft = 250 kg mit Klemmschloss



Ausführung:		einteilig
Bestell-Nr.	Länge (LG) m	
704292	1	
704293	2	
704294	3	
704295	4	
704296	5	





64

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	400	800	800
Gurtbreite mm	25	25	25
Länge Festende m	0,4	0,4	-

### Zugkraft = 400/800 kg mit Druckratsche




Ausführung		
	einteilig	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042108004	7042308004
6	7042108006	7042308006
8	7042108008	7042308008
Band/Meter		

### Zugkraft = 750/1500 kg mit Druckratsche


Ausführung		
	einteilig	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042113004	7042413004
6	7042113006	7042413006
8	7042113008	7042413008
Band/Meter		

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	650	1300	1300
Gurtbreite mm	25	25	25
Länge Festende m	0,4	0,4	-

### Zugkraft = 1000/2000 kg mit Druckratsche

Ausführung				
	einteilig	gedr. Karabinerhaken	U-Klauenhaken	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
4	7042120004	7042420004	7042220004	7042320004
6	7042120006	7042420006	7042220006	7042320006
8	7042120008	7042420008	7042220008	7042320008
Band/Meter				

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	1000	2000	2000
Gurtbreite mm	35	35	35
Länge Festende m	0,4	0,4	-



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2000	4000	4000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

### Zugkraft = 2000/4000 kg mit Druckratsche

Ausführung					
	einteilig	gedr. Karabinerhaken	U-Klauenhaken	Triangelhaken	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
8	7042140008	7042440008	7042240008	7042640008	7042340008
10	7042140010	7042440010	7042240010	7042640010	7042340010
Band/Meter					



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2500	5000	5000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

### Zugkraft = 2500/5000 kg mit Druckratsche STF 300 daN

Ausführung					
	einteilig	gedr. Karabinerhaken	U-Klauenhaken	Triangelhaken	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
8	7042150008	7042450008	7042250008	7042650008	7042350008
10	7042150010	7042450010	7042250010	7042650010	7042350010
Band/Meter					

### Zugkraft = 2500/5000 kg mit ERGO-Langhebelzugratsche STF 500 daN

Ausführung	
	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.
8	7042360008
Band/Meter	



Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	2500	5000	5000
Gurtbreite mm	50	50	50
Länge Festende m	0,4	0,4	-

**Vorteil:**  
Durch die höhere Vorspannkraft benötigen Sie weniger Zurrgurte

### Zugkraft = 5000/10000 kg mit Druckratsche

Ausführung		
	einteilig	D-Profilhaken
Länge (LG) m	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
6	7042100006	7042310006
8	7042100008	7042310008
10	7042100010	70423100010
Band/Meter		

Technische Daten			
Zulässige Zugkraft (Fzul) daN	5000	10000	10000
Gurtbreite mm	75	75	75
Länge Festende m	0,5	0,5	-

