

# Datenblatt

## GORDON ROPE 10.5



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0741-100
GTIN:	4030281277958
E-Class-Nummer:	40-02-90-06
Zoll-Nummer:	56075030

Normen:	ANSI Z359.14:2014, EN 360:2002
Nettogewicht:	7.37 kg
Bruttogewicht:	7.37 kg

## Datenblatt

# GORDON ROPE 10.5

Konfiguriertes Halbstatikseil SUPER STATIC 10.5 (R-064) mit vernähten Augen zur Benutzung mit den Höhensicherungsgeräten GORDON oder GORDON RESCUE. Das GORDON-Gerät selbst ist nicht im Lieferumfang enthalten. Halbstatikseil für GORDON-Höhensicherungsgeräte Vernähte Augen zur direkten Anwendung In verschiedenen Längen erhältlich

- Kompakter Mantel und hohe Abriebsfestigkeit
- 10.5 mm Durchmesser
- Ausgewogene Abstimmung der Dehneigenschaften für optimales Handling in Seilzugangstechnik

### MERKMALE

Anzahl Normstürze:	11
Anwendungsgebiete:	Verschiedene
Farbe:	Weiß, Orange, Blau
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Nein
Kernanteil:	63.00
Knotbarkeit:	1.00
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaler Fangstoß:	6.00 kN
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	32.70 kN
Mindestbruchlast mit Achterknoten:	16.30 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Schmelztemperatur:	210 °C
Schrumpf:	2.70
Seil Features:	uv_resistance
Seilart:	Statikseil
Seilkonstruktion:	Kernmantelseil
Seiltyp Industrie:	Typ A
Statische Dehnung:	4.10
Gewicht pro Meter:	68.00 g
Working Load Limit (WLL):	300.00 kg

### MAßE

Seillänge:	100.00 m
------------	----------

## Datenblatt

# GORDON ROPE 10.5

length_lanyard:	100.00 m
-----------------	----------

Seildurchmesser:	10.50 mm
------------------	----------

### **MATERIAL**

Material:	Polyamide
-----------	-----------